

ŻURAW SZYBKOMONTAŻOWY LKM 400



DANE TECHNICZNE	LKM 400 TFE	LKM 400 TFE/DK
udźwig przy 5m wysięgu	400 kg	400 kg
wysokość podnoszenia	4500-6000 mm	4500-6000 mm
waga bez balastu	991 kg	1107 kg
balast	1070 kg	1070 kg
rozstaw osi	2000/2000 mm	2000/2000 mm
promień skrętu	1500 mm	1500 mm
maks. nacisk kół	14 kN	14 kN
prędkość podnoszenia	2-8 m/min	2-8 m/min
wieża teleskopowa	tak	tak
jednostka napędowa jazdy (F)	tak	tak
montaż i demontaż (E)	elektrohydrauliczny	elektrohydrauliczny
napęd obrotu (D)	nie	elektryczny
napęd wózka (K)	nie	elektryczny
napięcie	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz
	110V / 50 Hz	110V / 50 Hz
wymiary transportowe (dł/szer/wys)	6100/2100/2000 mm	6100/2100/2000 mm

TADEX ŻURAWIE

62-030 Luboń, ul. Dworcowa 47
tel. +48 61 8 666 777; 601 149 358
tadex@dzwigi-budowlane.pl